




OPTION
USH PARACHUTE ON X-AIR HANUMAN
OPTION
PARACHUTE USH SUR X-AIR HANUMAN

USH PARACHUTE - GENERAL DIAGRAM
PARACHUTE USH - SCHEMA DE PRINCIPE






1/ Parachute is fitted behind passenger's seat.
 - Make the drilling at diameter 6 on tube 369008 and tube 339A as shown on drawings 1A and 1B. (Caution: drilling must be perpendicular to the parachute fittings that will be put in place next page).

1/ le parachute se fixe derrière le siège passager.
 - Réaliser les perçages a diamètre 6 sur le tube 369008 et le tube 339A comme indiqué en 1A et 1B (attention, les perçages doivent être perpendiculaires aux profilés de fixation a venir).






2/ Position the L left aluminium support as shown in drawings 2A and 2B.
Drill it through the hole in the tube and bolt it.

2/ Positionner le montant profilé L gauche suivant dessins 2A et 2B.
Le contrepercer a travers le tube de cabine et le boulonner.




3/ Position the right support.
Drill it through the hole in the tube and bolt it.

3/ Positionner le montant droit, le contrepercer et le boulonner.




4/ Position the horizontal fittings. Mark the location of the holes and drill.
Remove the assembly from the aircraft.

4/ Positionner les traverses horizontales et les contrepercer.
Déposer l'ensemble.



5/ Fit the rocket on the left support.



5/ Fixer la rocket sur le montant gauche.



INSTALLATION OF USH PARACHUTE ON HANUMAN
MONTAGE PARACHUTE USH SUR HANUMAN - 5


6/ bolt the horizontal fittings on the left support.
Position the parachute bag and bolt the horizontal fittings on the right support.

6/ Visser les traverses horizontales sur le
montant gauche, puis positionner le sac du
parachute en glissant les traverses a l'inté-
rieur des passages de sangles.
Boulonner le montant droit sur les traverses.



7/ Install the assembly in the aircraft.

7/ *Repositionner l'ensemble dans l'appareil et le fixer définitivement.*



8/ Fit the four straps on the four upper cockpit corners.

They must route over the upper cockpit tubes and control tubes and out of the safety belts and harnesses.

These straps are connected to the parachute strap with the big hook.

-Use a welding iron to make two crossing lines of small holes to weaken the fabric on the upper fuselage so that it will open when the rocket will go out.

-Check that the routing and the length of the straps will allow a good opening of parachute and a horizontal trim position of aircraft when hanged.




8/ Fixer les sangles aux quatre nœuds supérieurs de cabine.

Elles doivent cheminer au dessus des tubes supérieurs de cabine et des tubes de commande et en dehors des harnais de sécurité.

Les sangles sont ensuite raccordées à la sangle de parachute au moyen du gros mousqueton.


-A l'aide d'un fer a souder, découper deux lignes de petits trous en croix dans la toile supérieure de fuselage de manière à l'affaiblir et à permettre le passage de la fusée et du parachute lors de son déclenchement.

-Bien vérifier que le cheminement des sangles autorise un déploiement correct du parachute et un accrochage de la machine avec une assiette horizontale.



9/ Fit the control handle.

9/ *La poignée de déclenchement se fixe sur le haut du tube de cabine avant.*



10/ Open the parachute bag and connect the rocket cable to the small hook of the parachute.

10/ *Ouvrir le rabat du sac parachute et connecter le câble de la rocket au petit mousqueton du parachute.*



Check the balance of aircraft.
Always think to remove the handle security pin before take off and to re-put it in place after landing.

*-Effectuer un contrôle du centrage afin de s'assurer que celui-ci est toujours correct.
-Toujours penser à enlever la sécurité de poignée avant le décollage et à la remettre en place après l'atterrissage.*